

## SCHEDA TECNICA

Data di emissione: 29/10/2025







## Cod. 1092B

Secchio 12 L - Blu

Secchio da 12 litri con manico esterno a sgancio sicuro, progettato con superfici lisce prive di cavità per garantire igiene totale, facilità di pulizia e piena conformità nel settore alimentare. La maniglia posteriore facilita lo svuotamento e consente di appendere il secchio a qualsiasi gancio









## Certificazioni e conformità normativa

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e aggiornamenti
- FDA CFR Title 21 e aggiornamenti
- Regolamento (UE) n. 1935/2004 e aggiornamenti
- Regolamento (UE) n. 10/2011 e aggiornamenti Regolamento (UE) n. 2023/2006 (GMP) e aggiornamenti

| Condizioni d'uso e requisiti di sicurezza <sup>1</sup> |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Temperatura d'uso                                      | min -20 / max 80 C°  |  |  |
| Resistenza al lavaggio in lavastoviglie²               | Testata a 65°C secondo BS EN 12875-1:2005  |  |  |
| Sterilizzazione a vapore                               | Compatibile con cicli in autoclave a 121°C per 15 minuti secondo ISO 17665-1:2006  |  |  |
| Istruzioni d'uso                                       | <ul> <li>Rimuovere ogni imballaggio e/o etichetta.</li> <li>Sanificare/disinfettare secondo il protocollo HACCP.</li> <li>Appendere l'attrezzo agli appositi ganci/supporti.</li> <li>Attendere la completa asciugatura prima dell'uso.</li> </ul>   |  |  |
| Segnali di deterioramento                              | Il prodotto deve essere ispezionato regolarmente. Segnali di deterioramento includono:  Rottura, scolorimento o rammollimento del materiale; Distacco di componenti o danni strutturali.  In caso di deterioramento, il prodotto va rimosso dall'uso alimentare e sostituito, come previsto anche dal Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti. |  |  |

| Caratteristiche tecniche |     |                           |       |  |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------|--|
| Lunghezza (mm)           | 315 | Materiale                 | PP    |  |
| Larghezza (mm)           | 290 | Peso netto (kg)           | 0,825 |  |
| Altezza (mm)             | 310 | Quantità per imballo (pz) | 6     |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in conformità ai Reg. (UE) 2025/351 e 2023/988

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'esposizione a temperature elevate e cicli intensi può causare la deformazione delle setole o il deterioramento del materiale.